

Cinta Delimitadora de Áreas

5702-5700

Ficha Técnica



Descripción

Cinta de dos colores plásticas N° 5700 Negra/Blanca y N° 5702 Negra/Amarilla, diseñadas para identificar y marcar o delinear áreas de tráfico (5700) y riesgo físicos (5702).

1.- Resiste una variedad de químicos y solventes comunes, pero se deberá tener precaución con las ketonas, ésteres e hidrocarburos.

2.- Evitar su aplicación a materiales de niveles altos de plastificantes, que pueden ablandar el adhesivo y, por consiguiente, hacer fracasar la unión.

3.- Limpiar minuciosamente toda la superficie antes de su aplicación. Cuando es aplicada en ambientes fríos, húmedos o diferentes tipos de superficies contaminadas, se sugiere el uso de un acondicionador de superficies (CAT 81).

Aplicaciones

- 1.-Identificación áreas de riesgo (escaleras, tubos, cañerías) 5702
- 2.- Delimitación de áreas de tráfico 5700
- 3.- Delimitación de zonas de ingreso restringido

Instrucciones de Uso

Se logran mejores resultados en superficies limpias y secas, a temperaturas entre 16°C a 27°C. Se sugiere el uso de un sellador (CAT 81) para conseguir su máxima unión en superficies donde se cuestiona la temperatura ambiente, en superficies contaminadas, maderas y concreto poroso o desnivelado.

Características

Respaldo	Vinilo Plástico (Transparente con listado impreso por el lado interior)
Adhesivo	Caucho
Colores	5700 Blanco/Negro 5702 Amarillo/Negro
Medida	50 mm x 33 m

ASTM Test Method		
Adhesión al Acero	19 oz/pulg ancho (21 N/100 mm)	D-3330
Fuerza de Tensión	15 lb/pulg ancho (260 N/100 mm)	D-3759
Elongación al Rompimiento	170%	D-3759
Espesor del Respaldo	4.2 mils (0,11 mm)	D-3652
Espesor Total	5.4 mils (0,14 mm)	D-3652